

# EVOPACK

<b>Código / Item:</b>	B822243932	<b>Fecha de Revisión/ Date:</b>	23-10-2013		
<b>Artículo / Article description:</b>	BIDÓN 226-L AT 16Kg Azul				
<b>Modelo / Type Designation:</b>					
<b>Material / Raw Material:</b>	Acero Laminado en Frío / Cold Rolled Steel				
<b>Tipo de material<sup>1</sup> / Type of material<sup>1</sup>:</b>	Según EN 10130-DC01 / According to EN 10130-DC01				
<b>Color (Cabeza<sup>1</sup>, Virola<sup>2</sup>, Fondo<sup>3</sup>) / Colour (Head<sup>1</sup>, body<sup>2</sup>, Bottom<sup>3</sup>)</b>	<sup>1</sup> AZUL RAL-5010	<sup>2</sup> AZUL RAL-5010	<sup>3</sup> AZUL RAL-5010		
<b>Tara [kg] / Tare Weight</b>	16,0				
<b>Capacidad / Capacity [L]:</b>	226				
<b>Espesor mínimo (Tapa<sup>1</sup>/ Cuerpo<sup>2</sup>/ Fondo<sup>3</sup>) / Min. Wallthickness (Lid<sup>1</sup>/ Body<sup>2</sup>/ Bottom<sup>3</sup>)[mm]:</b>	<sup>1</sup> 1,0	<sup>2</sup> 0,8	<sup>3</sup> 1,0		
<b>Tipo de cuello / Closure System [mm]:</b>	S56x4 con tapones roscados. S56x4 with threaded plugs.				
<b>Agrafado / Clinching:</b>	Triple / Triple				
<b>Corrugas (Cabeza<sup>1</sup>/Fondo<sup>2</sup>) / Corrugated Surfaces (Head<sup>1</sup>/Bottom<sup>2</sup>):</b>	<sup>1</sup> 3	<sup>2</sup> 3			
<b>Serigrafía / Serigraphy:</b>	No				
<b>Recubrimiento interior / Inside Lacquered:</b>	No				
<b>Homologación / UN Approval</b>	1A2/Y 340/S/E/B-448/AA3				
<b>Aptitud alimentaria / Food Approval</b>	Si /Yes <input type="checkbox"/>		No/No <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Palet / Pallet</b>					
<b>Material / Material:</b>	MADERA / Wood				
<b>Tipo / Type:</b>	PALETS 1200x1000x125mm 5 Tablas. / Pallets 1200x1000x125mm 5 Planks.				
<b>Tapón-Tapa/ Caps &amp; Lids (Opcional/Optional <input type="checkbox"/> Incluido/Included <input checked="" type="checkbox"/> )</b>					
	<b>Tapa / Lid</b>	<b>Junta / L-Gasket**</b>	<b>Tapón / Bung</b>	<b>t-Junta / b-Gasket**</b>	<b>Par de apriete / Torque [N x m]</b>
<b>Modelo / Model:</b>					
<b>Material / Material:</b>					
<b>Peso / Weight [g]:</b>					
<b>Sist. de Desgasificación / Gasing device:</b>	-				
<b>Observaciones / Comments</b>					
Resistencia a la caída y presión interna, según homologación. Resistance to damage by dropping and internal pressure, according to UN approval. Tapa D-571x1 mm AT. / Lid D-571x1 mm AT. Fondo D-571x1 mm y chapa 1800x965x0,77mm. / Bottom D-571x1mm and sheet of 1800x965x0,77mm. Aro Ballesta 200-L (T-60) / Metallic ring 200-L (T-60). Junta tórica EPDM 1830xØ11,7 Negra / EPDM O-ring 1830xØ11,7 Black.					
** Tener precaución acerca de la resistencia del material de la junta en función del líquido. Otras juntas disponibles. ** Be aware of resistance of used gasket material against filling goods. Other gasket materials are available.					

Los datos que figuran en esta hoja se refieren al estado del producto en la fecha de revisión. Dichos datos pueden sufrir cambios sin previo aviso.  
 The facts given in this datasheet refer to the product status on the date of revision. Changes might occur on our own decision without additional customer information.

<b>Código / Item:</b>	B822243932	<b>Fecha de Revisión/ Date:</b>	23-10-2013
<b>Artículo / Article description:</b>	BIDÓN 226-L AT 16Kg Azul		

**Dimensiones / Dimensions**

<b>Cotas / Heights</b>	<b>Plano / Plan</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Dimensiones</th> <th style="text-align: left;">(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altura / Height A</td> <td>938 ±3</td> </tr> <tr> <td>Ancho / Width B</td> <td>Ø571 ±2</td> </tr> <tr> <td>Ancho / Width C</td> <td>Ø584 ±2</td> </tr> <tr> <td>Ancho / Width D</td> <td>Ø600 ±2</td> </tr> <tr> <td>Ancho / Width E</td> <td>Ø610 ±2</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensiones	(mm)	Altura / Height A	938 ±3	Ancho / Width B	Ø571 ±2	Ancho / Width C	Ø584 ±2	Ancho / Width D	Ø600 ±2	Ancho / Width E	Ø610 ±2	
Dimensiones	(mm)												
Altura / Height A	938 ±3												
Ancho / Width B	Ø571 ±2												
Ancho / Width C	Ø584 ±2												
Ancho / Width D	Ø600 ±2												
Ancho / Width E	Ø610 ±2												

**Especificaciones de embalaje/ Packing Specification**

<p>En 2 alturas con 4 envases por altura.  2 x 4= 8 Ud/Palet 5 Tablas.  En palets de 1200x1000x125mm.  Bandeja de cartón intermedia de 1200x1000mm.  Con estirable.</p> <p><i>2 Layers with 4 drums per layer.  2 x 4= 8 Drums/Pallet 5 Planks.  On pallets of 1200x1000x125mm.  Place an intermediate cardboard of 1200x1000mm.  With film wrapped.</i></p>	
--	--

Los datos que figuran en esta hoja se refieren al estado del producto en la fecha de revisión. Dichos datos pueden sufrir cambios sin previo aviso.  
The facts given in this datasheet refer to the product status on the date of revision. Changes might occur on our own decision without additional customer information.